

ROTOR LAMP 12 DW - RTD12



Jewellery & Museum - Rotating lamps | Gioiellerie e Musei - Lampade rotanti

Rotating lamp with 12 LEDs, in dynamic white, completely made in aluminium. The remote control, included, allows to calibrate the rotation speed (0/35RPM) and the brightness.

Dynamic white version: the combined light exalts the details and gives value to the object exhibited.

Ideal for recessed installation in jewellery showcases and high fashion accessory shops where they can enhance and make shine diamonds and precious stones.

The product is comply to European norms.

Lampada rotante a 12 LED, in bianco dinamico, completamente in alluminio. Il telecomando, incluso, permette di regolare la velocità di rotazione (0/35RPM) e la potenza luminosa.

Con la sua luce composta, il bianco dinamico, esalta i particolari e valorizza gli oggetti esposti.

Ideale per l'installazione ad incasso in vetrine di gioiellerie e negozi di accessori di alta moda dove permette di valorizzare e di far brillare diamanti e pietre preziose.

Il prodotto è conforme alle vigenti normative europee.



LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	12 Power LEDs + 6 RGB LEDs Ø5mm
Power max	Potenza massima	max 24W - 220V / 240V
Lumen output source	Flusso Sorgente	1800lm (3000° K, 500mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso	1690lm (3000° K, 500mA , 40°)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	70 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica	80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media	50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	Dynamic White

OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	PMMA
Available optics	Ottiche disponibili	10°, 25°, 40°, 60°
Beam direction	Direzione Fascio	Fixed / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso	Symmetrical / Simmetrico
Accessories	Accessori	

LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI

Material and Finish	Materiale e Finitura	Body in painted aluminium Corpo in alluminio verniciato
Available finishes	Finiture disponibili	White , Grey , Black / Bianco , Grigio , Nero other RAL on request / altri RAL su richiesta
IP Rate	Grado di protezione IP	IP20
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	-20°C +40°C
Notes	Note	Led colour combinable on request Colore del led combinabile su richiesta

Brightness can be controlled through the remote control / Luminosità controllabile dal telecomando

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	Included - dim. 163 x 43 x 32mm Remote control included
Dimmable	Dimmerabile	Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	
Class	Classe	I

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensions (mm)	Dimensioni (mm)	Ø250
Weight	Peso	1300gr
Mounting	Montaggio	Recessed (ceiling) Incasso (soffitto)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	Ø225mm
Use	Uso	Indoor / interno
Walkover	Calpestabile	NO
Drive Over	Carrabile	NO
Flame Resistant	Ignifugo	NO
UV Resistant	Resistenza UV	NO
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica	NO
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	NO
Anti-glare System	Sistema antiabbaglio	NO
Notes	Note	

